

# BEAST® 2660EU

BIOTRITURATORE ORIZZONTALE  
CON ALTEZZA DI INGRESSO DI 890 MM



Il modello Beast® 2660EU offre un'eccezionale versatilità per i servizi forestali, per le aziende pubbliche, le operazioni di disboscamento, le segherie, i cantieri di riciclaggio e molti altri utenti finali che cercano una soluzione di riciclaggio adatta a tutti. Con un'apertura frontale da 890 mm a 1524 mm, il modello 2660EU può gestire facilmente legno di scarto, legno, verde, tronchi, ramaglie.



## CREA PRODOTTI DI PREGIO

Equipaggia il modello 2660EU con una varietà di denti e griglie per soddisfare le specifiche del prodotto finale. Il macchinario Beast può essere configurato per prendere il legno di scarto e convertirlo in un prodotto di alto valore sul mercato. E quando le tue esigenze cambiano, anche il macchinario Beast può cambiare. Configura tutto, dalla velocità di alimentazione, alla configurazione del mulino e alle griglie per soddisfare le tue specifiche!

## PRODUCI DI PIÙ, PAGHI DI MENO

Il bio-tritratore brevettato Beast utilizza un esclusivo e brevettato supporto a coltello che regola la dimensione del taglio. Il risultato è un prodotto più uniforme che utilizza meno energia per produrre il materiale. Ciò si traduce in un risparmio di carburante, usura e, soprattutto, tempo, perché si ottiene il taglio giusto al primo passaggio.



## MASSIMA ATTIVITÀ

Il modello 2660EU è costruito per resistere a qualsiasi routine quotidiana. La solida struttura saldata in acciaio e i migliori componenti del settore si combinano per creare una macchina affidabile per le esigenze professionali. E quando hai bisogno di ricambi o assistenza, rivolgiti alla nostra rete mondiale di rivenditori autorizzati, pronti a offrire il loro supporto.



TROVACI ONLINE



CIPPATRICI ALIMENTATE A MANO • FRESACEPPI • CIPPATRICI PER TRONCHI INTERI  
TRITURATORI ORIZZONTALI THE BEAST® • OPTIONAL CINGOLI • ACCESSORI

## SPECIFICHE TECNICHE

### MISURE 2660EU

Lunghezza:	40'	12190 mm
Larghezza:	8.36'	2549 mm
Altezza:	13.12"	4000 mm
Peso:	53.220 libbre. (24.140,19 kg)	
Motori:	Caterpillar C13B 536 CV/Tier 4 Final	
Serbatoio carburante:	160 galloni.	727,37 L
Serbatoio olio idraulico:	90 galloni.	401.15 L

### TAMBURO CIPPATORE

Il 2660EU può essere dotato di un tamburo cippatore a 4 o 8 coltelli che produrrà una dimensione del cippato che va da 5/8" a 2" (da 159 mm a 50,8 mm)



### DIMENSIONI

Altezza di apertura:	35 pollici	889 mm
Apertura	35" di altezza x 60" di larghezza	889 mm x 1520 mm di larghezza
Rotore	42" diam. x 63" di larghezza	1067 mm di diametro x 1320 mm
Denti:	30 o 60	
Rullo alimentazione:	(1) 20" diam. x 59" di larghezza	Diam. 508 mm x 1499 mm di largh.

Rullo di alimentazione con velocità regolabile 10' 19" di lunghezza x 60 pollici di larghezza (5790 mm di lunghezza x 1520 mm di larghezza)

Nastro di scarico: 30 piedi di lunghezza x 48 pollici di larghezza (9144 mm di lunghezza x 1220 mm di larghezza), altezza di scarico 19 piedi (5790 mm)

### SOTTOCARRO

Telaio tre assi, certificati CE con freni ad aria compressa e controller ABS con (6) pneumatici 315 / 80R 22.5. 20 tele montati su cerchi in alluminio a 10 bulloni

### COLORI STANDARD E PERSONALIZZATI DISPONIBILI

Scegli tra due colori standard o seleziona un colore personalizzato per abbinarlo alla tua flotta.



## IMPEGNO PER QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

Dal 1983, Bandit produce attrezzature per una moltitudine di mercati di lavorazione dei rifiuti di legno. La visione sin dall'inizio è quella di costruire apparecchiature di qualità, altamente produttive e di facile manutenzione che offrano anni di servizio affidabile.

L'impegno per la qualità, l'innovazione e la dedizione fanno parte di ogni dipendente ed è uno dei motivi principali per cui Bandit è diventata una Employee Owned Company (ESOP) nel 2018. Questi valori fondamentali assicurano che ogni macchina Bandit lascerà la fabbrica pronta a superare le tue aspettative.

## RADIOCOMANDO

Un radio comando wireless con backup del cavo è standard. Il telecomando controlla la ruota di alimentazione avanti/indietro, il nastro di alimentazione avanti/indietro, il nastro di alimentazione in avanti/indietro, velocità di alimentazione e di scarico, regolazione dell'altezza di scarico, acceleratore del motore, spurgo della ventola e arresto di emergenza del motore).



## RICHIEDI UN TEST

Quando scegli un Bandit, ottieni un prodotto uniforme, sistema di taglio efficiente, componenti di lunga durata e risparmio di carburante. Ti invitiamo a verificarlo di persona programmando una demo con il tuo rivenditore Bandit autorizzato più vicino.

